

## MIF-509 KG (TB-485)

Artikelnummer: 20170428, E-nummer: 5870732



Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen visas de vanligaste passeruppsmaningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis "Visa kort" eller "Ange kod". På samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om den är olåst eller om larmet är tillkopplat. Läsarens standardbild kan dessutom ersättas med egen logotype och valfri informations- eller välkomsttext.

Läsaren har även ett inbyggt inbyggt behörighetsstyrt menysystem för de dörrstyrningar som utförs mer sällan. Användaren kan bland annat enkelt byta pinkod direkt i läsaren, till- och frångkoppla larmområden eller "köpa tid" – allt med en unikt tydlig hantering tack vare den stora skärmen och menysystemet.

509-läsaren erbjuds antingen med lästekniken Desfire EV2 / Mifare Classic eller som en kombination med både Desfire EV2 / Mifare Classic och Prox. MIF-509 kan användas som initieringsläsare i anläggningar med offline-läsare.

- Miljöklass 3

Vi rekommenderar vårt nya regnskydd som komplement till 509-läsaren. Det är framtaget för att skydda läsare som utsätts för väder och vind.

- Rostfritt
- Förlänger livslängden
- Skyddar mot väder och vind



Utförande:	Grå med slagtålig PC/ABS-plast och härdat glas
Display:	2,8" färgdisplay QVGA-upplösning
Systemkrav R-CARD M5:	Version 5.40.2 eller senare
Systemkrav UC-50:	Version 2.91F8 eller senare
Systemkrav DB-50/DB-50 Light:	Version 3.06 eller senare
Systemkrav DIO-5084:	Version 2.10 eller senare
Anslutningar:	Terminalbuss via TB-485 eller lokalbuss RS-485
Kommunikation:	Lokalbuss RS-485
Matningsspänning:	12-30 V DC SELV
Strömförbrukning:	Max 65 mA @ 24 V DC
Vikt:	0,2 kg
Temperaturområde:	-30 till +60 °C
Mått (BxHxD):	71,3x186,4x21,4 mm
Kapslingsklassning:	IP 43
IK-klassning:	IK 08
Lästeknik:	Desfire EV2 / Mifare Classic
Sändarfrequens:	13,56 MHz
Läsavstånd:	Ca 3 cm beroende på transponder
Inläsning som stöds:	Desfire RCO App, serienummer och sektorläsning
SBSC Certifierad:	Larmklass 4 SSF 1014 Certnr: 16-422