

# MAPR 509 KS MIF

Artikelnummer: 20140270, E-nummer: 5871326



Smart manöverpanel för smidig larmhantering.

Hantera larmet på ett smidigt sätt med vår nya manöverpanel MapR 509 som dessutom fungerar som kortläsare.

- Vår smidigaste manöverpanel
- Manöverpanel och kortläsare i ett
- Larmklass 4
- Stöd för Desfire EV2

Vår smidiga manöverpanel med enkel styrning och hantering av larmområden med fränkoppling, återställning och kvittering. Välj vilken säkerhetsnivå som gäller för hantering av larmet, antingen kort/tag eller pinkod, eller både kort/tag och pinkod för högsta säkerhetsnivå. Det går självklart att styra behörighetsnivå och vilka tider behörigheten ska gälla för olika personer.

Med grafiska symboler hanteras larmstyrningen på ett smidigt och säkert sätt. MapR 509 fungerar också som kortläsare med samma funktioner som vår populära läsare Reader-509. Anslutning sker via lokalbuss, alternativt via terminalbuss\* via omvandlarkortet TB-485.

\* Kräver DIO-5084 version 2.13 eller senare, DB-50 version 3.09 eller senare, UC-50 version 3.02 och R-CARD M5 version 5.48.3 eller senare.

MapR 509 MIF har stöd för lästeknikerna Mifare Classic och Mifare Desfire EV2 RCO app.

MapR 509 MIF i R-CARD MEGA är certifierad enligt SSF 1014 Larmklass 4.



Utförande:	Slagtålig PC/ABS-plast och härdat glas. Svart
Display:	2,8" Display i färg
Upplösning:	QVGA Upplösning
Systemkrav R-CARD M5:	Version 5.48.0 eller senare
Anslutningar:	Terminalbuss via TB-485 eller lokalbuss RS-485
Matningsspänning:	12-30 V DC SELV
Strömförbrukning vid 24 V DC tomgång:	Max 65 mA @ 24 V DC
Mått:	71,3x186,4x21,4 mm
Temperaturområde:	-30 till 60 °C
Sändarfrekvens:	13,56 Mhz
Läsavstånd:	Ca 3 cm beroende på transponder
Kapslingsklassning:	IP 43
IK-klassning:	IK 08
Inläsning som stöds:	Desfire RCO App, serienummer och sektorläsning
SBSC Certifierad:	Larmklass 4 SSF 1014 Certnr: 8-561