



NOKEY 523 PROX KG20

Artikelnummer: 20180745, E-nummer: 5870744



NoKey online motor PROX 523 KG20. Med knappsats och med möjlighet att montera cylinder. Utan vred. Med fast tryckespinne erhåller man nattlåsfunktion. Det innebär ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med motorlås. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren med ett godkänt regellås.

Certifierad enl. SSF 1014 Larmklass 4. Observera att ingången (plint P10) inte får användas till larmfunktion i ett certifierat larmsystem.

Viktigt: NoKey-läsarens två delar (inre och yttre) är av säkerhetsskäl låsta mot varandra på elektronisk väg: Systemet kan inte fungera med två enheter som inte hör ihop.



Utförande:	Silvermetallic. Nattlås.
Material:	Zink (nickelfria och antibakteriella handtag)
Systemkrav R-CARD M5:	Version 5.40.2 eller senare
Systemkrav UC-50:	Version 2.90 eller senare
Anslutningar:	Loklabuss RS-485
Matningsspänning:	18-30 V DC SELV
Strömförbrukning (standby):	Max 55 mA @ 24 V DC
Strömförbrukning (öppning):	Max 560 mA @ 24 V DC
Vikt:	1,34 kg
Vikt inre enhet:	1,63 kg
Temperaturområde insida:	+5 till +40 °C
Temperaturområde utsida:	-25 till 55 °C
Mått (BxHxD):	67x270x17 mm
Mått inre enhet (BxHxD):	68x290x25 mm
Lästeknik:	PROX EM4102/4200
Sändarfrekvens:	125 KHz
Läsavstånd:	Ca 1-2 cm beroende på transponder
Inläsning som stöds:	Serienummer
Dörrblad standard (min/max tjocklek):	38-80 mm
Dörrblad med tillbehör (min/max tjocklek):	38-110 mm
Öppningshastighet:	Under 500 millisekunder
Låskistor:	Cylinderroddare 360 graders vridning
Utrustningsklass:	Class III
Larmklass enl. SBSC:	SSF 1014 Larmklass 4, certnr. 20-199
Inbrottsskydd enl. SBSC:	SSF 3522 Klass 3, certnr. 18-46