



## BT-BOX FLX M/L

Artikelnummer: 28160162, E-nummer: 5257452



Används som tillval till BT-FLX M/L för att erhålla möjlighet till längre reservdrifttid alt. högre medellast i en klassad anläggning.

- Plats för 2 st. 45Ah batterier
- Snabbanslutningskabel
- Larmklass 3/4

Ansluts enkelt till huvudenheten via en snabbanslutningskabel.

Batterilåda BT-Box FLX M / L kan användas tillsammans med:

- BT-5 FLX MEDIUM COM
- BT-5 FLX LARGE COM
- BT-10 FLX LARGE COM
- BT-15 FLX LARGE COM
- BT-25 FLX LARGE COM



Utförande:	Svart
Miljöklass:	Klass 1
Kapslingsklassning:	IP32
Temperaturområde:	5 - 40°C (optimalt 15 - 20 °C)
Montering:	Under aggregaten
Mått (BxHxD):	222x436x210 mm
Vikt:	4 kg
Antal kabelgenomföringar:	4 st
Inbyggd fläkt:	Ja
Batterikombination:	2 st. 45Ah
Utgångsspänning:	27,3 VDC
Batterityp:	12V AGM-batteri
SBSC Certifierad:	SSF 1014 Larmklass 3/4
Benämning producent (SBSC):	Batterybox 24V-FLX M/L