



NOKEY 523 MIF KG20

Artikelnummer: 20180720, E-nummer: 5870740



NoKey motor online med knappsats. Utan vred på insidan. Möjlighet att montera cylinder. Med fast tryckespinne erhålls nattlåsfunktion. Det innebär ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med motorlås. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren med ett godkänt regellås. Samtliga NoKey motormodeller fungerar även som initieringsläsare för NoKey offline.

Certifierad enl. SSF 1014 Larmklass 4. Observera att ingången (plint P10) inte får användas till larmfunktion i ett certifierat larmsystem.

Viktigt: NoKey-läsarens två delar (inre och yttre) är av säkerhetsskäl låsta mot varandra på elektronisk väg: Systemet kan inte fungera med två enheter som inte hör ihop.



Utförande:	Silvermetallic. Nattlås.
Material:	Zink (nickelfria och antibakteriella handtag)
Systemkrav R-CARD M5:	Version 5.48.0 eller senare
Systemkrav UC-50:	Version 2.98 eller senare
Anslutningar:	Lokalbuss RS-485
Matningsspänning:	18-30 V DC SELV
Strömförbrukning (standby):	Max 55 mA @ 24 V DC
Strömförbrukning (öppning):	Max 560 mA @ 24 V DC
Vikt:	1,34 kg
Vikt inre enhet:	1,63 kg
Temperaturområde insida:	+5 till +40 °C
Temperaturområde utsida:	-25 till +55 °C
Mått (BxHxD):	67x270x17 mm
Mått inre enhet (BxHxD):	68x290x25 mm
Lästeknik:	Desfire EV2 / Mifare Classic
Sändarfrekvens:	13,56 MHz
Läsavstånd:	Ca 1-2 cm beroende på transponder
Inläsning som stöds:	Desfire RCO App, serienummer och sektorläsning
Dörrblad standard (min/max tjocklek):	38-80 mm
Dörrblad med tillbehör (min/max tjocklek):	38-110 mm
Öppningshastighet:	Under 500 millisekunder
Låskistor:	Cylinderroddare 360 graders vridning
Utrustningsklass:	Class III
Larmklass enl. SBSC:	SSF 1014 Kortförbikopplare LK 4, certnr. 20-199
Inbrottsskydd enl. SBSC:	SSF 3522 Klass 3, certnr. 18-46