

## BT-5 FLX MEDIUM COM

Artikelnummer: 28160142, E-nummer: 5257456



Batteribackup BT-5 FLX MEDIUM COM ur FLX-serien som används främst i säkerhetssystem där en SSF 1014-certifierad batteribackup krävs eller när kunden vill ha de bästa funktionerna i sina säkerhetsanläggningar. Systemet är bland många andra funktioner utrustat med larm vid nätavbrott, låg batterispänning, frånkopplat batteri, cellkortslutning, åldrat batteri, utlöst lastsäkring, över/underspänning, låg systemspänning, sabotage.

- 2 avsäkrade utgångar
- Larmklass 4 \*
- Kommunikerar via buss emot UC-50

\* Produkten är testad och certifierad för SSF1014 Larmklass 4. Observera att för Larmklass 3-4 ska väggsabotagekontakt användas (tillbehör). För Larmklass 4 ska produkten monteras i ett låst och larmat utrymme.

Plats för 2x 20Ah batterier, certifierad för 65Ah (via 1x batteribox), batteri ingår ej.

BT-FLX-serien kan kompletteras med en batterilåda. Batterilådan är ansluten via en snabbanslutningskabel. Batterilådan har plats för 2x 45Ah-batterier/box, ingår ej.

Möjliga medellaster:

- Larmklass 1/2:
  - 1,6A utan batterilåda
  - 3,7A med 1 batterilåda inkl. batterier
- Larmklass 3/4:
  - 0,55A utan batterilåda
  - 1,5A med 1 batterilåda inkl. batterier



Utförande:	Svart
Utgångar:	2 st
Miljöklass:	Klass 1
Kapslingsklassning:	IP32
Temperaturområde:	5 - 40 °C (optimalt 15 - 20 °C)
Montering:	Vägg eller 19" stativ
Mått (BxHxD):	222x436x210mm
Vikt:	8 kg
Antal kabelgenomföringar:	4 st
Inbyggd fläkt:	Ja
Matningsspänning:	110V - 220VAC / 47-63Hz
Max. utgångsström:	5A
Typ av försörjningsspänning:	DC
Första utgångsspänning (min-max):	21-27,3
Utgångsspänning:	27,3VDC
Batterikombination:	2 st. 20Ah-batterier
Batterityp:	12V AGM-batteri
Testad och godkänd med:	UPLUS 20Ah-batterier med design life på 10 år
SBSC Certifierad:	SSF 1014 Larmklass 4
Benämning producent (SBSC):	NOVA 27 50-FLX_PRO1