



NOKEY 523 MIF KG21

Artikelnummer: 20180715, E-nummer: 5870739



NoKey online motor med knappsats. Utan vred på insidan. Möjlighet att montera cylinder. Med enhetens inbyggda kontroll av tryckesfallet i kombination med motorstyrning av regeln erhåller man dag-, natt-, och säkerhetslåsning i en och samma enhet. Det innebär ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med motorlås och elslutbleck. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren med ett godkänt regellås. Samtliga NoKey motor-modeller fungerar även som initieringsläsare för NoKey offline.

Certifierad enl. SSF 1014 Larmklass 4. Observera att ingången (plint P10) inte får användas till larmfunktion i ett certifierat larmsystem.

Viktigt: NoKey-läsarens två delar (inre och yttre) är av säkerhetsskäl låsta mot varandra på elektronisk väg: Systemet kan inte fungera med två enheter som inte hör ihop.



Utförande:	Silvermetallic. Dag- och nattlås
Material:	Zink (nickelfria och antibakteriella handtag)
Systemkrav R-CARD M5:	Version 5.48.0
Systemkrav UC-50:	Version 2.98 eller senare
Anslutningar:	Lokalbuss RS-485
Matningsspänning:	18-30 V DC SELV
Strömförbrukning (standby):	Max 55 mA @ 24 V DC
Strömförbrukning (öppning):	Max 560 mA @ 24 V DC
Vikt:	1,34 kg
Vikt inre enhet:	1,63 kg
Temperaturområde insida:	+5 till +40 °C
Temperaturområde utsida:	-25 till +55 °C
Mått (BxHxD):	67x270x17 mm
Mått inre enhet (BxHxD):	68x290x25 mm
Lästeknik:	Desfire EV2 / Mifare Classic
Sändarfrekvens:	13,56 MHz
Läsavstånd:	Ca 1-2 cm beroende på transponder
Inläsning som stöds:	Desfire RCO App, serienummer och sektorläsning
Dörrblad standard (min/max tjocklek):	38-80 mm
Dörrblad med tillbehör (min/max tjocklek):	38-110 mm
Öppningshastighet:	Under 500 millisekunder
Låskistor:	Cylinderroddare 360 graders vinkling
Utrustningsklass:	Class III
Larmklass enl. SBSC:	SSF 1014 Kortförbikopplare LK4, certnr. 20-199
Inbrottsskydd enl. SBSC:	SSF 3522 Klass 3, certnr. 18-46