



## NOKEY 524 PROX KG20

Artikelnummer: 20180735, E-nummer: 5870742



NoKey online motor PROX 524 KG20. Med knappsats och möjlighet att montera cylinder. Med fast tryckespinne och vred på insidan erhålls nattlåsfunktion. Det innebär ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med motorlås. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren med ett godkänt regellås.

Certifierad enl. SSF 1014 Larmklass 4. Observera att ingången (plint P10) inte får användas till larmfunktion i ett certifierat larmsystem.

Viktigt: NoKey-läsarens två delar (inre och yttre) är av säkerhetsskäl låsta mot varandra på elektronisk väg: Systemet kan inte fungera med två enheter som inte hör ihop.



Utförande:	Silvermetallic. Nattlås.
Material:	Zink (nickelfria och antibakteriella handtag)
Systemkrav R-CARD M5:	Version 5.48.0 eller senare
Systemkrav UC-50:	Version 2.98 eller senare
Anslutningar:	Lokalbuss RS-485
Matningsspänning:	18-30 V DC SELV
Strömförbrukning (standby):	Max 55 mA @ 24 V DC
Strömförbrukning (öppning):	Max 560 mA @ 24 V DC
Vikt:	1,34 kg
Vikt inre enhet:	1,63 kg
Temperaturområde insida:	+5 till +40 °C
Temperaturområde utsida:	-25 till +55 °C
Mått (BxHxD):	67x270x17 mm
Mått inre enhet (BxHxD):	68x290x25 mm
Lästeknik:	PROX EM4102/4200
Sändarfrekvens:	125 KHz
Läsavstånd:	Ca 1-2 cm beroende på transponder
Inläsning som stöds:	Serienummer
Dörrblad standard (min/max tjocklek):	38-80 mm
Dörrblad med tillbehör (min/max tjocklek):	38-110 mm
Öppningshastighet:	Under 500 millisekunder
Låskistor:	Cylinderroddare 360 graders vridning
Larmklass enl. SBSC:	SSF 1014 Kortförbikopplare LK 4, certnr. 20-200
Inbrottsskydd enl. SBSC:	SSF 3522 Klass 2 A, certnr. 18-45
SBSC Certifierad:	Klass 2 A SSF 3522 Certnr: 18-45