

NOKEY MIF-508 K01

Artikelnummer: 20180325, E-nummer: 5870445



NoKey online Mifare K01 med knappsats. Läsaren passar dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren. Istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

Eftersom all inkoppling och mekanik finns på insidan av dörren försvåras manipulation och sabotage. Samtliga NoKey online-läsare har ingång för dörravkänning. Mifare-modellerna fungerar dessutom som initieringsläsare för NoKey offline.

Viktigt: NoKey-läsarens två delar (inre och yttre) är av säkerhetsskäl låsta mot varandra på elektronisk väg: Systemet kan inte fungera med två enheter som inte hör ihop.

Utförande:	Silvermetallic
Material:	Zink (nickelfria och antibakteriella handtag)
Anslutningar:	Loklabuss
Matningsspänning:	12-24 V DC
Strömförbrukning:	Nominellt 35 mA @ 24 V DC. max 300 mA @ 24 V DC
Vikt:	1,45 kg
Vikt inre enhet:	1,44 kg
Temperaturområde insida:	+5 till +40 °C
Temperaturområde utsida:	-25 till +55 °C
Mått (BxHxD):	67x270x17 mm
Mått inre enhet (BxHxD):	68x290x25 mm
Lästeknik:	Desfire EV2, Mifare Classic
Sändarfrekvens:	13,56 MHz
Läsavstånd:	Ca 1-2 cm beroende på transponder
Inläsning som stöds:	Desfire EV2 RCO App, serienummer och sektorläsning
Dörrblad standard (min/max tjocklek):	38-80 mm
Dörrblad med tillbehör (min/max tjocklek):	38-110 mm